



ФИЛЬТРАЦИЯ 3М – для предприятий питания



Модельный ряд фильтров AP-1

Разработаны специально для водных диспенсеров и систем питьевого водоснабжения.

Предназначение

Усиливают Ваш бренд, обеспечивая наилучшее качество воды, защищают оборудование и повышают доходы.

Решение

Фильтрационные системы 3М просты в использовании и обеспечивают лучшую на рынке защиту качества вашего продукта и вашего оборудования.

Свойства

- Гигиеничный, быстроменяемый картридж
- Компактность исполнения
- Запатентованный угольный блок
- Различные материалы фильтра на выбор для решения разных типов загрязнений
- Соответствует требованиям FDA
- Головка оснащена скобой для прикрепления к стене
- Можно заказать пустой картридж

Преимущества

- Гигиеничная и быстрая замена
- Устанавливается внутри и снаружи
- Для установки картриджа не требуется перекрывать воду
- Удаление вкуса и запаха хлора
- Удаление частиц меньше 1,0; 0,5 или 0,2 мкм
- Предотвращение образования накипи, если далее за фильтром вода греется
- Удаление 99,95% цист простейших – Cryptosporidium и Giardia
- Удаление более 99,99% бактерий
- Удаление свинца и некоторых летучих органических соединений
- Может использоваться при изготовлении пищи и напитков
- Легкая установка
- Обеспечивает простоту санитарной обработки



Описание и технические спецификации модели AP1

Модель	Артикул	Картридж	Артикул	Снижение							Объем, (л)	Поток, (л/мин)	Температура (°C)	Рейтинг (МКМ)
				Вкус и запах хлора	Удаление взвеси	Удаление свинца и цист	Подавление накипи	Б, Т, Д*	Промывка	Удаление бактерий**				
AP1-301	70020023290	AP1-C301	70020025592	+	+			+			3000	2	4.4-38	1
AP1-305	70020023316	AP1-C305	70020042076	+	+	+		+			3000	2	4.4-38	0.5
AP1-301-S	70020023308	AP1-C301-S	70020025600	+	+		+	+			3000	2	4.4-38	1
AP1-305-S	70020023324	AP1-C305-S	70020042084	+	+	+	+	+			3000	2	4.4-38	0.5
AP1-762-M	70020023076	AP1-C762-M	70020042100	+	+					+	7600	2	4.4-38	0.2
AP1-1102-M	70020023084	AP1-C1102-M	70020042118	+	+					+	11000	2	4.4-38	0.2
		AP1-E	70020042092							+				

* - Бензол, токсафен, дихлорбензол

** - Устраняется более 99.999999% (log 8) бактерий и цист

Для фильтрации только холодной воды. Только для коммерческого использования. Все материалы фильтра соответствуют требованиям FDA (список 21 CFR). Механический и химический фильтр.

Не использовать для воды, которая микробиологически небезопасна или неизвестного качества. Проздезинфицировать воду до или после фильтрации. Система сертифицирована для удаления цист и может быть использована на дезинфицированной воде, которая может содержать фильтруемые цисты. Постановление EPA No. 070595-СТ-001. При соблюдении правил эксплуатации рекомендуется замена каждые 6 месяцев.

Фильтры модели 3М AP1 протестированы в соответствии со стандартом 42 NSF/ANSI на удаление частиц, а также на удаление запаха и вкуса хлора. Фильтры также протестированы в соответствии со стандартом 53 NSF/ANSI на удаление цист, бензола, дихлорбензола, токсафена и мутности.

Максимальная рабочая температура: 38°C

Максимальное рабочее давление: 8,7 бар



CUNO – компания 3М
 Россия 121614, Москва,
 ул. Крылатская дом 17, строение 3
 Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
 Телефон: (495) 101 34 84, 784 74 74
 Факс: (495) 101 34 84, 784 74 75
 E-mail: cunomos@dol.ru